

■全自動洗濯機仕様一覧

タイプ			全自動洗濯機		
形 名			ES-GV7C	ES-GE7B	ES-GE6B
洗濯・脱水容量/乾燥容量			8kg	7kg	6kg
外 観			<div>ダイヤカット穴なし槽</div> <div></div>	<div>ステンレス穴なし槽</div> <div></div>	<div>ステンレス穴なし槽</div> <div></div>
色 名			-P(ピンク系)	-W(ホワイト系)	-W(ホワイト系)
標準使用水量 洗濯／洗濯～乾燥 ( )内はふる水使用時※1			80L(48L)	88L(35L)	80L
洗 淨	洗浄方式		穴なしサイクロン洗浄		
	シャワー				
	温風洗浄				
	予洗い		サッと予洗いコース		
	おしゃれ着洗い		おしゃれ着コース		
乾 燥	10分洗濯コース/時短		10分洗濯コース	時短	
	乾燥方式		風乾燥※2		
清 潔	乾燥機能				
	プラズマクラスター				
	おそうじ		槽クリーンコース／自動槽洗い／槽洗浄※3		
	プラズマクラスター 消臭				
節水・省エネ	抗菌加工※4		Ag*抗菌バルセーター	槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工※5	
	エコセンサー		重量・水位		
やさしさ 設計	音声機能				
	槽内LEDライト				
	らくらく構造				
	お洗濯後らくらく機能		ほぐし運転※6／シワ抑えコース		
低騒音	その他		チャイルドロック※7／洗剤量(目安)サイン／柔軟剤自動投入／電源オートオフ／終了ブザー		
	インバーター		インバーター		
仕 様	消費電力 (50/60Hz)	洗 濯	240W	390/460W	375/450W
		乾 燥	—	—	—
	消費電力量 (50/60Hz)	洗 濯	54Wh	105/105Wh	98/96Wh
		洗濯～乾燥	—	—	—
	目安時間	洗 濯	約34分	約40/35分	約38/34分
		洗濯～乾燥	—	—	—
	水位別水量	自 動	18L～43L 無段水位	20L～40L 5段水位	20L～38L 5段水位
		手 動	12L～43L 9段水位	12L～40L 6段水位	12L～38L 6段水位
運転音(洗い/脱水/乾燥)		35dB/38dB/—	42dB/47dB/—	42dB/47dB/—	
予約タイマー			●1～24時間後設定		
ふる水ポンプ(約4m長)		ふる水ポンプ対応 (別売)	●	—	
寸 法	ボディ幅		555mm	520mm	520mm
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※8		600×595×960mm	565×535×898mm	565×535×898mm
	設置可能な防水パン(内寸奥行)		540mm以上	507mm以上	507mm以上
	質 量		約38kg	約32kg	約31kg

※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 化繊の場合は、衣類を室内に干したときと同等の乾き具合に仕上げます。 ※3 槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。 ※4 ●試験機関(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験成績書発行番号213248364-1/2 20215004004-1/2 ●試験方法JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 29111 カビ抵抗性試験 ●Ag\*抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。 ※5 バルセーター、バランサー、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠の樹脂部分 ※6 ES-GV7Cは容量5kg以下、ES-GE7B/GE7A/GE6Bは容量4kg以下の時に運転します。脱水のみや乾燥まで連続する場合は行いません。 ※7 チャイルドロック中は電源の「入」「切」操作以外はできません。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※8 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。

■機能説明

穴なしサイクロン洗浄

ドルフィンバルとダイヤカット穴なし槽で、強力な巻き上げ水流を起こして、汚れをしっかりと落とします。

サッと予洗いコース

食べこぼしなど、他の洗濯物と分けて洗いたい汚れに。洗剤なしのわずかな約5分、シャワーの力で汚れを落として予洗いします。

おしゃれ着コース

デリケートな衣類に適した洗浄コース。やさしく洗い、すすぎ中には柔軟剤の浸透も促します。

風乾燥※2

風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能。

槽クリーンコース

最終脱水中に、槽の外側やバルセーターの裏側の汚れをきれいな水で洗い流す。

自動槽洗い

脱水の水を利用して毎回槽の外側を上から洗い流します。槽の外側までいつも清潔に。

槽洗浄※3

洗濯槽クリーナーを使用して槽を洗浄できます。

Ag\*抗菌バルセーター

洗濯物に直接触れるバルセーターをAg成分で抗菌加工。しかも防カビ対応。

槽の樹脂まること抗菌・防カビ加工※5

穴なし槽のバルセーター、バランサー、糸くずフィルターの枠などのプラスチック部にAg\*抗菌・防カビ加工※5を施しています。

重量センサー

洗濯槽回転時の負荷から衣類の量を検知し、量に応じて時間も調整。

水位センサー

吸水率から布質を見分けて、脱水・乾燥時間を調整。

ほぐし運転※6

脱水の最後にバルセーターをゆっくり動かして、洗濯物の絡みをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります。

シワ抑えコース

洗濯の時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シワの少ない洗い上がりを実現します。

チャイルドロック※7

小さなお子さまがいる場合などに、ドア(フタ)が開かないようにロックできます。

インバーター

モーターの回転数を変化させ、効率よく運転し、省エネ・節水を実現。